

Die **Dorne** sind in der Regel in den folgenden drei Versionen erhältlich...

gehärteter Stahl (H) z. B. K3-100**CH**

weicher Stahl (S) z. B. BL10-308**AS**

Bronze (B) z. B. L20-650**AB**

Führungshuhe sind in der Regel in diesen Versionen verfügbar...

gehärteter Stahl (CH) z. B. VA-**CH**

Aluminiumdruckguß (C) z. B. WB-**C**

Bronze (B) z. B. WE-**B**

Selbstverständlich bieten wir Ihnen neben diesen **Standardwerkzeugen** auch ebenfalls **Sonderwerkzeuge** an, die genau auf Ihre Anforderungen und Spezifikationen hin gefertigt werden.

Ø 1,52 bis 2,54mm

rationone **D2** Hondorne

Hondorne mit 11,1mm (bis einschl. D2E-078) bzw. 12,7mm (ab D2F-080)

Schleiflänge und 27,5mm, bzw. 27,5mm Schaftlänge

38,6mm bzw. 40,2mm max. mögliche Honlänge

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,060	0,062	1,524	1,575	D2A-060 + Endung H oder S
0,062	0,064	1,575	1,626	D2A-062
0,064	0,066	1,626	1,676	D2B-064
0,066	0,068	1,676	1,727	D2B-066
0,068	0,070	1,727	1,778	D2C-068
0,070	0,072	1,778	1,829	D2C-070
0,072	0,074	1,829	1,880	D2D-072
0,074	0,076	1,880	1,930	D2D-074
0,076	0,078	1,930	1,981	D2E-076
0,078	0,080	1,981	2,032	D2E-078
0,080	0,082	2,032	2,083	D2F-080
0,082	0,084	2,083	2,134	D2F-082
0,084	0,086	2,134	2,184	D2F-084
0,086	0,088	2,184	2,235	D2F-086
0,088	0,090	2,235	2,286	D2F-088
0,090	0,092	2,286	2,337	D2F-090
0,092	0,094	2,337	2,388	D2F-092
0,094	0,096	2,388	2,438	D2F-094
0,096	0,098	2,438	2,489	D2F-096
0,098	0,100	2,489	2,540	D2F-098

Ø 2,54 bis 3,05mm

rathone **K3** Hondorne

**Kurze Hondorne mit 14,3mm Schleiflänge und 22,2mm Schaftlänge
36,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)**

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,100	0,102	2,54	2,59	K3-100C + Endung H, S oder B
0,102	0,104	2,59	2,64	K3-102C
0,104	0,106	2,64	2,69	K3-104C
0,106	0,108	2,69	2,74	K3-106C
0,108	0,110	2,74	2,79	K3-108C
0,110	0,112	2,79	2,84	K3-110C
0,112	0,114	2,84	2,90	K3-112C
0,114	0,116	2,90	2,95	K3-114C
0,116	0,118	2,95	3,00	K3-116C
0,118	0,120	3,00	3,05	K3-118C

Ø 2,54 bis 3,05mm

rathone **BL3** Hondorne

**Hondorne mit 25,4mm Schleiflänge und 22,2mm Schaftlänge
47,6mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)**

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,100	0,102	2,54	2,59	BL3-100C + Endung H, S oder B
0,102	0,104	2,59	2,64	BL3-102C
0,104	0,106	2,64	2,69	BL3-104C
0,106	0,108	2,69	2,74	BL3-106C
0,108	0,110	2,74	2,79	BL3-108C
0,110	0,112	2,79	2,84	BL3-110C
0,112	0,114	2,84	2,90	BL3-112C
0,114	0,116	2,90	2,95	BL3-114C
0,116	0,118	2,95	3,00	BL3-116C
0,118	0,120	3,00	3,05	BL3-118C

Ø 3,05 bis 3,81mm

rathone **K4** Hondorne

Kurze Hondorne mit 14,3mm Schleiflänge und 22,2mm Schaftlänge
36,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,120	0,125	3,05	3,18	K4-120C + Endung H, S oder B
0,125	0,130	3,18	3,30	K4-125C
0,130	0,135	3,30	3,43	K4-130C
0,135	0,140	3,43	3,56	K4-135C
0,140	0,145	3,56	3,68	K4-140C
0,145	0,150	3,68	3,81	K4-145C

Ø 3,05 bis 3,81mm

rathone **BL4** Hondorne

Hondorne mit 25,4mm Schleiflänge und 22,2mm Schaftlänge
47,6mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,120	0,125	3,05	3,18	BL4-120C + Endung H, S oder B
0,125	0,130	3,18	3,30	BL4-125C
0,130	0,135	3,30	3,43	BL4-130C
0,135	0,140	3,43	3,56	BL4-135C
0,140	0,145	3,56	3,68	BL4-140C
0,145	0,150	3,68	3,81	BL4-145C

Ø 3,81 bis 4,70mm

rathone **K5** Hondorne

Kurze Hondorne mit 17,5mm Schleiflänge und 22,2mm Schaftlänge
39,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,150	0,155	3,81	3,94	K5-150C + Endung H, S oder B
0,155	0,160	3,94	4,06	K5-155C
0,160	0,165	4,06	4,19	K5-160C
0,165	0,170	4,19	4,32	K5-165C
0,170	0,175	4,32	4,45	K5-170C
0,175	0,180	4,45	4,57	K5-175C
0,180	0,185	4,57	4,70	K5-180C

Ø 3,81 bis 4,70mm

rationone **BL5** Hondorne

Hondorne mit 31,7mm Schleiflänge und 22,2mm Schaftlänge

53,9mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,150	0,155	3,81	3,94	BL5-150C + Endung H, S oder B
0,155	0,160	3,94	4,06	BL5-155C
0,160	0,165	4,06	4,19	BL5-160C
0,165	0,170	4,19	4,32	BL5-165C
0,170	0,175	4,32	4,45	BL5-170C
0,175	0,180	4,45	4,57	BL5-175C
0,180	0,185	4,57	4,70	BL5-180C

Ø 4,70 bis 6,22mm

rationone **K6** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (31,7mm) und kurzem Schleifbereich (19mm)

50,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,185	0,190	4,70	4,83	K6-185C + Endung H, S oder B
0,190	0,195	4,83	4,95	K6-190C
0,195	0,200	4,95	5,08	K6-195C
0,200	0,205	5,08	5,21	K6-200C
0,205	0,210	5,21	5,33	K6-205C
0,210	0,215	5,33	5,46	K6-210C
0,215	0,220	5,46	5,59	K6-215C
0,220	0,225	5,59	5,72	K6-220C
0,225	0,230	5,72	5,84	K6-225C
0,230	0,235	5,84	5,97	K6-230C
0,235	0,240	5,97	6,10	K6-235C
0,240	0,245	6,10	6,22	K6-240C

Ø 4,70 bis 6,22mm

rathone **J-K6** Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (57,1mm) und kurzem Schleifbereich (19mm)

76,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,185	0,190	4,70	4,83	J-K6-185C + Endung H, S oder B
0,190	0,195	4,83	4,95	J-K6-190C
0,195	0,200	4,95	5,08	J-K6-195C
0,200	0,205	5,08	5,21	J-K6-200C
0,205	0,210	5,21	5,33	J-K6-205C
0,210	0,215	5,33	5,46	J-K6-210C
0,215	0,220	5,46	5,59	J-K6-215C
0,220	0,225	5,59	5,72	J-K6-220C
0,225	0,230	5,72	5,84	J-K6-225C
0,230	0,235	5,84	5,97	J-K6-230C
0,235	0,240	5,97	6,10	J-K6-235C
0,240	0,245	6,10	6,22	J-K6-240C

Ø 4,70 bis 6,22mm

rathone **BL6** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (31,7mm) und langem Schleifbereich (34,9mm)

66,6mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,185	0,190	4,70	4,83	BL6-185C + Endung H, S oder B
0,190	0,195	4,83	4,95	BL6-190C
0,195	0,200	4,95	5,08	BL6-195C
0,200	0,205	5,08	5,21	BL6-200C
0,205	0,210	5,21	5,33	BL6-205C
0,210	0,215	5,33	5,46	BL6-210C
0,215	0,220	5,46	5,59	BL6-215C
0,220	0,225	5,59	5,72	BL6-220C
0,225	0,230	5,72	5,84	BL6-225C
0,230	0,235	5,84	5,97	BL6-230C
0,235	0,240	5,97	6,10	BL6-235C
0,240	0,245	6,10	6,22	BL6-240C

Ø 4,70 bis 6,22mm

rathone L6 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (57,1mm) und langem Schleifbereich (34,9mm)

92mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,185	0,190	4,70	4,83	L6-185C + Endung H, S oder B
0,190	0,195	4,83	4,95	L6-190C
0,195	0,200	4,95	5,08	L6-195C
0,200	0,205	5,08	5,21	L6-200C
0,205	0,210	5,21	5,33	L6-205C
0,210	0,215	5,33	5,46	L6-210C
0,215	0,220	5,46	5,59	L6-215C
0,220	0,225	5,59	5,72	L6-220C
0,225	0,230	5,72	5,84	L6-225C
0,230	0,235	5,84	5,97	L6-230C
0,235	0,240	5,97	6,10	L6-235C
0,240	0,245	6,10	6,22	L6-240C

Ø 6,22 bis 7,82mm

rathone K8 Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (47,6mm) und kurzem Schleifbereich (31,7mm)

79,3mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,245	0,250	6,22	6,35	K8-245A + Endung H, S oder B
0,250	0,255	6,35	6,48	K8-250A
0,255	0,260	6,48	6,60	K8-255A
0,260	0,265	6,60	6,73	K8-260A
0,265	0,270	6,73	6,86	K8-265A
0,270	0,275	6,86	6,99	K8-270A
0,275	0,280	6,99	7,11	K8-275A
0,280	0,285	7,11	7,24	K8-280A
0,285	0,290	7,24	7,37	K8-285A
0,290	0,295	7,37	7,49	K8-290A
0,295	0,300	7,49	7,62	K8-295A
0,300	0,308	7,62	7,82	K8-300A

Ø 6,22 bis 7,82mm

rathone J-K8 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (98,4mm) und langem Schleifbereich (31,7mm)

130,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,245	0,250	6,22	6,35	J-K8-245A + Endung H, S oder B
0,250	0,255	6,35	6,48	J-K8-250A
0,255	0,260	6,48	6,60	J-K8-255A
0,260	0,265	6,60	6,73	J-K8-260A
0,265	0,270	6,73	6,86	J-K8-265A
0,270	0,275	6,86	6,99	J-K8-270A
0,275	0,280	6,99	7,11	J-K8-275A
0,280	0,285	7,11	7,24	J-K8-280A
0,285	0,290	7,24	7,37	J-K8-285A
0,290	0,295	7,37	7,49	J-K8-290A
0,295	0,300	7,49	7,62	J-K8-295A
0,300	0,308	7,62	7,82	J-K8-300A

Ø 6,22 bis 7,82mm

rathone BL8 Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (47,6mm) und langem Schleifbereich (57,1mm)

104,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,245	0,250	6,22	6,35	BL8-245A + Endung H, S oder B
0,250	0,255	6,35	6,48	BL8-250A
0,255	0,260	6,48	6,60	BL8-255A
0,260	0,265	6,60	6,73	BL8-260A
0,265	0,270	6,73	6,86	BL8-265A
0,270	0,275	6,86	6,99	BL8-270A
0,275	0,280	6,99	7,11	BL8-275A
0,280	0,285	7,11	7,24	BL8-280A
0,285	0,290	7,24	7,37	BL8-285A
0,290	0,295	7,37	7,49	BL8-290A
0,295	0,300	7,49	7,62	BL8-295A
0,300	0,308	7,62	7,82	BL8-300A

Ø 6,22 bis 7,82mm

rathone L8 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (98,4mm) und langem Schleifbereich (34,9mm)

155,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,245	0,250	6,22	6,35	L8-245A + Endung H, S oder B
0,250	0,255	6,35	6,48	L8-250A
0,255	0,260	6,48	6,60	L8-255A
0,260	0,265	6,60	6,73	L8-260A
0,265	0,270	6,73	6,86	L8-265A
0,270	0,275	6,86	6,99	L8-270A
0,275	0,280	6,99	7,11	L8-275A
0,280	0,285	7,11	7,24	L8-280A
0,285	0,290	7,24	7,37	L8-285A
0,290	0,295	7,37	7,49	L8-290A
0,295	0,300	7,49	7,62	L8-295A
0,300	0,308	7,62	7,82	L8-300A

Ø 7,82 bis 9,40mm

rathone K10 Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (47,6mm) und kurzem Schleifbereich (31,7mm)

79,3mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,308	0,316	7,82	8,03	K10-308A + Endung H, S oder B
0,316	0,323	8,03	8,20	K10-316A
0,323	0,331	8,20	8,41	K10-323A
0,331	0,339	8,41	8,61	K10-331A
0,339	0,347	8,61	8,81	K10-339A
0,347	0,354	8,81	8,99	K10-347A
0,354	0,362	8,99	9,19	K10-354A
0,362	0,370	9,19	9,40	K10-362A

Ø 7,82 bis 9,40mm

rathone J-K10 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (98,4mm) und kurzem Schleifbereich (31,7mm)

130,01mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,308	0,316	7,82	8,03	J-K10-308A + Endung H, S oder B
0,316	0,323	8,03	8,20	J-K10-316A
0,323	0,331	8,20	8,41	J-K10-323A
0,331	0,339	8,41	8,61	J-K10-331A
0,339	0,347	8,61	8,81	J-K10-339A
0,347	0,354	8,81	8,99	J-K10-347A
0,354	0,362	8,99	9,19	J-K10-354A
0,362	0,370	9,19	9,40	J-K10-362A

Ø 7,82 bis 9,40mm

rathone BL10 Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (47,6mm) und langem Schleifbereich (57,1mm)

104,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,308	0,316	7,82	8,03	BL10-308A + Endung H, S oder B
0,316	0,323	8,03	8,20	BL10-316A
0,323	0,331	8,20	8,41	BL10-323A
0,331	0,339	8,41	8,61	BL10-331A
0,339	0,347	8,61	8,81	BL10-339A
0,347	0,354	8,81	8,99	BL10-347A
0,354	0,362	8,99	9,19	BL10-354A
0,362	0,370	9,19	9,40	BL10-362A

Ø 7,82 bis 9,40mm

rathone L10 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (98,4mm) und langem Schleifbereich (57,1mm)

155,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,308	0,316	7,82	8,03	L10-308A + Endung H, S oder B
0,316	0,323	8,03	8,20	L10-316A
0,323	0,331	8,20	8,41	L10-323A
0,331	0,339	8,41	8,61	L10-331A
0,339	0,347	8,61	8,81	L10-339A
0,347	0,354	8,81	8,99	L10-347A
0,354	0,362	8,99	9,19	L10-354A
0,362	0,370	9,19	9,40	L10-362A

Ø 9,40 bis 12,57mm

rathone **K12** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (47,6mm) und kurzem Schleifbereich (44,4mm)

92mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,370	0,385	9,40	9,78	K12-370A + Endung H, S oder B
0,385	0,400	9,78	10,16	K12-385A
0,400	0,416	10,16	10,57	K12-400A
0,416	0,432	10,57	10,97	K12-416A
0,432	0,447	10,97	11,35	K12-432A
0,447	0,463	11,35	11,76	K12-447A
0,463	0,479	11,76	12,17	K12-463A
0,479	0,495	12,17	12,57	K12-479A

Ø 9,40 bis 12,57mm

rathone **J-K12** Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (200,0mm) und kurzem Schleifbereich (44,4mm)

244,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,370	0,385	9,40	9,78	J-K12-370A + Endung H, S oder B
0,385	0,400	9,78	10,16	J-K12-385A
0,400	0,416	10,16	10,57	J-K12-400A
0,416	0,432	10,57	10,97	J-K12-416A
0,432	0,447	10,97	11,35	J-K12-432A
0,447	0,463	11,35	11,76	J-K12-447A
0,463	0,479	11,76	12,17	J-K12-463A
0,479	0,495	12,17	12,57	J-K12-479A

Ø 9,40 bis 12,57mm

rathone **BL12** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (47,6mm) und langem Schleifbereich (88,9mm)

136,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,370	0,385	9,40	9,78	BL12-370A + Endung H, S oder B
0,385	0,400	9,78	10,16	BL12-385A
0,400	0,416	10,16	10,57	BL12-400A
0,416	0,432	10,57	10,97	BL12-416A
0,432	0,447	10,97	11,35	BL12-432A
0,447	0,463	11,35	11,76	BL12-447A
0,463	0,479	11,76	12,17	BL12-463A
0,479	0,495	12,17	12,57	BL12-479A

Ø 9,40 bis 12,57mm

rathone L12 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (123,8mm) und langem Schleifbereich (88,9mm)
 212,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,370	0,385	9,40	9,78	L12-370A + Endung H, S oder B
0,385	0,400	9,78	10,16	L12-385A
0,400	0,416	10,16	10,57	L12-400A
0,416	0,432	10,57	10,97	L12-416A
0,432	0,447	10,97	11,35	L12-432A
0,447	0,463	11,35	11,76	L12-447A
0,463	0,479	11,76	12,17	L12-463A
0,479	0,495	12,17	12,57	L12-479A

Ø 12,57 bis 15,72mm

rathone K16 Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (53,9mm) und kurzem Schleifbereich (57,1mm)
 111,0mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,495	0,526	12,57	13,36	K16-495A + Endung H, S oder B
0,526	0,557	13,36	14,15	K16-526A
0,557	0,588	14,15	14,94	K16-557A
0,588	0,619	14,94	15,72	K16-588A

Ø 12,57 bis 15,72mm

rathone J-K16 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (206,3mm) und kurzem Schleifbereich (57,1mm)
 263,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,495	0,526	12,57	13,36	J-K16-495A + Endung H, S oder B
0,526	0,557	13,36	14,15	J-K16-526A
0,557	0,588	14,15	14,94	J-K16-557A
0,588	0,619	14,94	15,72	J-K16-588A

Ø 12,57 bis 15,72mm

rathone **BL16** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (53,9mm) und langem Schleifbereich (114,3mm)
168,2mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,495	0,526	12,57	13,36	BL16-495A + Endung H, S oder B
0,526	0,557	13,36	14,15	BL16-526A
0,557	0,588	14,15	14,94	BL16-557A
0,588	0,619	14,94	15,72	BL16-588A

Ø 12,57 bis 15,72mm

rathone **L16** Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (130,1mm) und langem Schleifbereich (114,3mm)
244,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,495	0,526	12,57	13,36	L16-495A + Endung H, S oder B
0,526	0,557	13,36	14,15	L16-526A
0,557	0,588	14,15	14,94	L16-557A
0,588	0,619	14,94	15,72	L16-588A

Ø 15,72 bis 18,90mm

rathone **K20** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (53,9mm) und kurzem Schleifbereich (63,5mm)
117,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,650	15,72	16,51	K20-619A + Endung H, S oder B
0,650	0,681	16,51	17,30	K20-650A
0,681	0,713	17,30	18,11	K20-681A
0,713	0,744	18,11	18,90	K20-713A

Ø 15,72 bis 18,90mm

rathone **J-K20** Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (206,3mm) und kurzem Schleifbereich (63,5mm)
269,8mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,650	15,72	16,51	J-K20-619A + Endung H, S oder B
0,650	0,681	16,51	17,30	J-K20-650A
0,681	0,713	17,30	18,11	J-K20-681A
0,713	0,744	18,11	18,90	J-K20-713A

Ø 15,72 bis 18,90mm

rathone **BL20** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (53,9mm) und langem Schleifbereich (114,3mm)
168,2mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,650	15,72	16,51	BL20-619A + Endung H, S oder B
0,650	0,681	16,51	17,30	BL20-650A
0,681	0,713	17,30	18,11	BL20-681A
0,713	0,744	18,11	18,90	BL20-713A

Ø 15,72 bis 18,90mm

rathone **L20** Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (130,1mm) und langem Schleifbereich (114,3mm)
244,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,650	15,72	16,51	L20-619A + Endung H, S oder B
0,650	0,681	16,51	17,30	L20-650A
0,681	0,713	17,30	18,11	L20-681A
0,713	0,744	18,11	18,90	L20-713A

Ø 18,90 bis 31,75mm

rathone **AK-20** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (53,9mm) und kurzem Schleifbereich (63,5mm)
und auswechselbaren Führungsschuhen
117,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,744	0,775	18,90	19,69	AK20-744UA + Endung C, B oder CH
0,775	0,806	19,69	20,47	AK20-775UA
0,806	0,838	20,47	21,29	AK20-806UB
0,838	0,869	21,29	22,07	AK20-838UB
0,869	0,900	22,07	22,86	AK20-869UB
0,900	0,931	22,86	23,65	AK20-900UC
0,931	0,962	23,65	24,43	AK20-931UC
0,962	0,994	24,43	25,25	AK20-962UC
0,994	1,031	25,25	26,19	AK20-994UC
0,990	1,062	25,15	26,97	AK20-1000UD
1,052	1,125	26,72	28,58	AK20-1062UD
1,115	1,187	28,32	30,15	AK20-1125UE
1,177	1,250	29,90	31,75	AK20-1187UE

Ø 18,90 bis 31,75mm

rathone **J-AK20** Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (206,3mm) und kurzem Schleifbereich (63,5mm) und auswechselbaren Führungsschuhen

269,8mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,744	0,775	18,90	19,69	J-AK20-744UA + Endung C, B oder CH
0,775	0,806	19,69	20,47	J-AK20-775UA
0,806	0,838	20,47	21,29	J-AK20-806UB
0,838	0,869	21,29	22,07	J-AK20-838UB
0,869	0,900	22,07	22,86	J-AK20-869UB
0,900	0,931	22,86	23,65	J-AK20-900UC
0,931	0,962	23,65	24,43	J-AK20-931UC
0,962	0,994	24,43	25,25	J-AK20-962UC
0,994	1,031	25,25	26,19	J-AK20-994UC
0,990	1,062	25,15	26,97	J-AK20-1000UD
1,052	1,125	26,72	28,58	J-AK20-1062UD
1,115	1,187	28,32	30,15	J-AK20-1125UE
1,177	1,250	29,90	31,75	J-AK20-1187UE

Ø 18,90 bis 26,19mm

rathone **BAL20** Hondorne

Hondorne mit kurzem Schaft (53,9mm) und langem Schleifbereich (114,3mm) und auswechselbaren Führungsschuhen

168,2mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,744	0,775	18,90	19,69	BAL20-744LA + Endung C, B oder CH
0,775	0,806	19,69	20,47	BAL20-775LA
0,806	0,838	20,47	21,29	BAL20-806LB
0,838	0,869	21,29	22,07	BAL20-838LB
0,869	0,900	22,07	22,86	BAL20-869LB
0,900	0,931	22,86	23,65	BAL20-900LC
0,931	0,962	23,65	24,43	BAL20-931LC
0,962	0,994	24,43	25,25	BAL20-962LC
0,994	1,031	25,25	26,19	BAL20-994LC

Ø 18,90 bis 26,19mm

ratiohone AL20 Hondorne

Hondorne mit langem Schaft (130,1mm) und langem Schleifbereich (114,3mm) und auswechselbaren Führungsschuhen

244,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,744	0,775	18,90	19,69	AL20-744LA + Endung C, B oder CH
0,775	0,806	19,69	20,47	AL20-775LA
0,806	0,838	20,47	21,29	AL20-806LB
0,838	0,869	21,29	22,07	AL20-838LB
0,869	0,900	22,07	22,86	AL20-869LB
0,900	0,931	22,86	23,65	AL20-900LC
0,931	0,962	23,65	24,43	AL20-931LC
0,962	0,994	24,43	25,25	AL20-962LC
0,994	1,031	25,25	26,19	AL20-994LC

Ø 15,72 bis 25,40mm

ratiohone P20 Hondorne

Hondorne für 3 Honsteine (max. Schleifbereich 190,5mm) + Schaft (69,8mm)

260,3mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

Hondorne teilweise mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,656	15,72	16,66	3G-P20-625AS (integrierte Schuhe)
0,650	0,687	16,51	17,45	3G-P20-656AS (integrierte Schuhe)
0,681	0,718	17,30	18,24	3G-P20-687AS (integrierte Schuhe)
0,713	0,750	18,11	19,05	3G-P20-718AS (integrierte Schuhe)
0,744	0,781	18,90	19,84	3G-P20-750UA + Endung C, B oder CH
0,775	0,812	19,69	20,62	3G-P20-781UA
0,806	0,843	20,47	21,41	3G-P20-812UB
0,838	0,875	21,29	22,23	3G-P20-843UB
0,869	0,906	22,07	23,01	3G-P20-875UB
0,900	0,937	22,86	23,80	3G-P20-906UC
0,931	0,968	23,65	24,59	3G-P20-937UC
0,962	1,000	24,43	25,40	3G-P20-968UC

Ø 15,72 bis 25,40mm

rathone P20 Hondorne

Hondorne für 4 Honsteine (max. Schleifbereich 254mm) + Schaft (69,8mm)

323,8mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

Hondorne teilweise mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,656	15,72	16,66	4G-P20-625AS (integrierte Schuhe)
0,650	0,687	16,51	17,45	4G-P20-656AS (integrierte Schuhe)
0,681	0,718	17,30	18,24	4G-P20-687AS (integrierte Schuhe)
0,713	0,750	18,11	19,05	4G-P20-718AS (integrierte Schuhe)
0,744	0,781	18,90	19,84	4G-P20-750UA + Endung C, B oder CH
0,775	0,812	19,69	20,62	4G-P20-781UA
0,806	0,843	20,47	21,41	4G-P20-812UB
0,838	0,875	21,29	22,23	4G-P20-843UB
0,869	0,906	22,07	23,01	4G-P20-875UB
0,900	0,937	22,86	23,80	4G-P20-906UC
0,931	0,968	23,65	24,59	4G-P20-937UC
0,962	1,000	24,43	25,40	4G-P20-968UC

Ø 15,72 bis 25,40mm

rathone P20 Hondorne

Hondorne für 5 Honsteine (max. Schleifbereich 317,5mm) + Schaft (69,8mm)

387,3mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

Hondorne teilweise mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,656	15,72	16,66	5G-P20-625AS (integrierte Schuhe)
0,650	0,687	16,51	17,45	5G-P20-656AS (integrierte Schuhe)
0,681	0,718	17,30	18,24	5G-P20-687AS (integrierte Schuhe)
0,713	0,750	18,11	19,05	5G-P20-718AS (integrierte Schuhe)
0,744	0,781	18,90	19,84	5G-P20-750UA + Endung C, B oder CH
0,775	0,812	19,69	20,62	5G-P20-781UA
0,806	0,843	20,47	21,41	5G-P20-812UB
0,838	0,875	21,29	22,23	5G-P20-843UB
0,869	0,906	22,07	23,01	5G-P20-875UB
0,900	0,937	22,86	23,80	5G-P20-906UC
0,931	0,968	23,65	24,59	5G-P20-937UC
0,962	1,000	24,43	25,40	5G-P20-968UC

Ø 25,15 bis 152,40mm

ratiohone P28 Hondorne

Hondorne für 2 Honsteine (max. Schleifbereich 166,6mm)

236,9 bis 271,3mm max. Hublänge, je nach Ø des Dorns

Hondorne mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,990	1,062	25,15	26,97	2G-P28-1000VA + Endung C, B oder CH
1,052	1,125	26,72	28,58	2G-P28-1062VA
1,115	1,187	28,32	30,15	2G-P28-1125VB
1,177	1,250	29,90	31,75	2G-P28-1187VB
1,230	1,375	31,24	34,93	2G-P28-1250WB
1,355	1,500	34,42	38,10	2G-P28-1375WC
1,480	1,625	37,59	41,28	2G-P28-1500WD
1,605	1,750	40,77	44,45	2G-P28-1625WD
1,730	1,875	43,94	47,63	2G-P28-1750WE
1,855	2,000	47,12	50,80	2H-P28-1875WE
1,980	2,125	50,29	53,98	2H-P28-2000WF
2,105	2,250	53,47	57,15	2H-P28-2125WF
2,230	2,375	56,64	60,33	2H-P28-2250WF
2,355	2,500	59,82	63,50	2H-P28-2375WG
2,480	2,625	62,99	66,68	2H-P28-2500WG
2,605	2,750	66,17	69,85	2K-P28-2625SC
2,730	2,875	69,34	73,03	2K-P28-2750SC
2,855	3,000	72,52	76,20	2K-P28-2875SC
2,980	3,125	75,69	79,38	2K-P28-3000SC
3,105	3,250	78,87	82,55	2K-P28-3125SD
3,230	3,375	82,04	85,73	2K-P28-3250SD
3,355	3,500	85,22	88,90	2K-P28-3375SD
3,480	3,625	88,39	92,08	2K-P28-3500SD
3,605	3,750	91,57	95,25	2K-P28-3625SD
3,730	3,875	94,74	98,43	2K-P28-3750SD
3,855	4,000	97,92	101,60	2K-P28-3875SD
3,980	4,125	101,09	104,78	2K-P28-4000SD
4,105	4,250	104,27	107,95	2K-P28-4125SD
4,230	4,375	107,44	111,13	2K-P28-4250SD
4,355	4,500	110,62	114,30	2K-P28-4375SD
4,480	4,625	113,79	117,48	2K-P28-4500SD
4,605	4,750	116,97	120,65	2K-P28-4625SD
4,730	4,875	120,14	123,83	2K-P28-4750SD
4,855	5,000	123,32	127,00	2K-P28-4875SD
4,980	5,125	126,49	130,18	2K-P28-5000SD
5,105	5,250	129,67	133,35	2K-P28-5125SD
5,230	5,375	132,84	136,53	2K-P28-5250SD
5,355	5,500	136,02	139,70	2K-P28-5375SD
5,480	5,625	139,19	142,88	2K-P28-5500SD
5,605	5,750	142,37	146,05	2K-P28-5625SD
5,730	5,875	145,54	149,23	2K-P28-5750SD
5,855	6,000	148,72	152,40	2K-P28-5875SD

Ø 25,15 bis 152,40mm

ratiohone P28 Hondorne

Hondorne für 3 Honsteine (max. Schleifbereich 250mm)

319,8 bis 354,7mm max. Hublänge, je nach Ø des Dorns

Hondorne mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,990	1,062	25,15	26,97	3G-P28-1000VA + Endung C, B oder CH
1,052	1,125	26,72	28,58	3G-P28-1062VA
1,115	1,187	28,32	30,15	3G-P28-1125VB
1,177	1,250	29,90	31,75	3G-P28-1187VB
1,230	1,375	31,24	34,93	3G-P28-1250WB
1,355	1,500	34,42	38,10	3G-P28-1375WC
1,480	1,625	37,59	41,28	3G-P28-1500WD
1,605	1,750	40,77	44,45	3G-P28-1625WD
1,730	1,875	43,94	47,63	3G-P28-1750WE
1,855	2,000	47,12	50,80	3H-P28-1875WE
1,980	2,125	50,29	53,98	3H-P28-2000WF
2,105	2,250	53,47	57,15	3H-P28-2125WF
2,230	2,375	56,64	60,33	3H-P28-2250WF
2,355	2,500	59,82	63,50	3H-P28-2375WG
2,480	2,625	62,99	66,68	3H-P28-2500WG
2,605	2,750	66,17	69,85	3K-P28-2625SC
2,730	2,875	69,34	73,03	3K-P28-2750SC
2,855	3,000	72,52	76,20	3K-P28-2875SC
2,980	3,125	75,69	79,38	3K-P28-3000SC
3,105	3,250	78,87	82,55	3K-P28-3125SD
3,230	3,375	82,04	85,73	3K-P28-3250SD
3,355	3,500	85,22	88,90	3K-P28-3375SD
3,480	3,625	88,39	92,08	3K-P28-3500SD
3,605	3,750	91,57	95,25	3K-P28-3625SD
3,730	3,875	94,74	98,43	3K-P28-3750SD
3,855	4,000	97,92	101,60	3K-P28-3875SD
3,980	4,125	101,09	104,78	3K-P28-4000SD
4,105	4,250	104,27	107,95	3K-P28-4125SD
4,230	4,375	107,44	111,13	3K-P28-4250SD
4,355	4,500	110,62	114,30	3K-P28-4375SD
4,480	4,625	113,79	117,48	3K-P28-4500SD
4,605	4,750	116,97	120,65	3K-P28-4625SD
4,730	4,875	120,14	123,83	3K-P28-4750SD
4,855	5,000	123,32	127,00	3K-P28-4875SD
4,980	5,125	126,49	130,18	3K-P28-5000SD
5,105	5,250	129,67	133,35	3K-P28-5125SD
5,230	5,375	132,84	136,53	3K-P28-5250SD
5,355	5,500	136,02	139,70	3K-P28-5375SD
5,480	5,625	139,19	142,88	3K-P28-5500SD
5,605	5,750	142,37	146,05	3K-P28-5625SD
5,730	5,875	145,54	149,23	3K-P28-5750SD
5,855	6,000	148,72	152,40	3K-P28-5875SD

Ø 25,15 bis 152,40mm

ratiohone P28 Hondorne

Hondorne für 4 Honsteine (max. Schleifbereich 333,3mm)

403,2 bis 437,9mm max. Hublänge, je nach Ø des Dorns

Hondorne mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,990	1,062	25,15	26,97	4G-P28-1000VA + Endung C, B oder CH
1,052	1,125	26,72	28,58	4G-P28-1062VA
1,115	1,187	28,32	30,15	4G-P28-1125VB
1,177	1,250	29,90	31,75	4G-P28-1187VB
1,230	1,375	31,24	34,93	4G-P28-1250WB
1,355	1,500	34,42	38,10	4G-P28-1375WC
1,480	1,625	37,59	41,28	4G-P28-1500WD
1,605	1,750	40,77	44,45	4G-P28-1625WD
1,730	1,875	43,94	47,63	4G-P28-1750WE
1,855	2,000	47,12	50,80	4H-P28-1875WE
1,980	2,125	50,29	53,98	4H-P28-2000WF
2,105	2,250	53,47	57,15	4H-P28-2125WF
2,230	2,375	56,64	60,33	4H-P28-2250WF
2,355	2,500	59,82	63,50	4H-P28-2375WG
2,480	2,625	62,99	66,68	4H-P28-2500WG
2,605	2,750	66,17	69,85	4K-P28-2625SC
2,730	2,875	69,34	73,03	4K-P28-2750SC
2,855	3,000	72,52	76,20	4K-P28-2875SC
2,980	3,125	75,69	79,38	4K-P28-3000SC
3,105	3,250	78,87	82,55	4K-P28-3125SD
3,230	3,375	82,04	85,73	4K-P28-3250SD
3,355	3,500	85,22	88,90	4K-P28-3375SD
3,480	3,625	88,39	92,08	4K-P28-3500SD
3,605	3,750	91,57	95,25	4K-P28-3625SD
3,730	3,875	94,74	98,43	4K-P28-3750SD
3,855	4,000	97,92	101,60	4K-P28-3875SD
3,980	4,125	101,09	104,78	4K-P28-4000SD
4,105	4,250	104,27	107,95	4K-P28-4125SD
4,230	4,375	107,44	111,13	4K-P28-4250SD
4,355	4,500	110,62	114,30	4K-P28-4375SD
4,480	4,625	113,79	117,48	4K-P28-4500SD
4,605	4,750	116,97	120,65	4K-P28-4625SD
4,730	4,875	120,14	123,83	4K-P28-4750SD
4,855	5,000	123,32	127,00	4K-P28-4875SD
4,980	5,125	126,49	130,18	4K-P28-5000SD
5,105	5,250	129,67	133,35	4K-P28-5125SD
5,230	5,375	132,84	136,53	4K-P28-5250SD
5,355	5,500	136,02	139,70	4K-P28-5375SD
5,480	5,625	139,19	142,88	4K-P28-5500SD
5,605	5,750	142,37	146,05	4K-P28-5625SD
5,730	5,875	145,54	149,23	4K-P28-5750SD
5,855	6,000	148,72	152,40	4K-P28-5875SD

Ø 25,15 bis 152,40mm

ratiohone P28 Hondorne

Hondorne für 5 Honsteine (max. Schleifbereich 416,5mm)

486,3 bis 521,2mm max. Hublänge, je nach Ø des Dorns

Hondorne mit auswechselbaren Führungsschuhen

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,990	1,062	25,15	26,97	5G-P28-1000VA + Endung C, B oder CH
1,052	1,125	26,72	28,58	5G-P28-1062VA
1,115	1,187	28,32	30,15	5G-P28-1125VB
1,177	1,250	29,90	31,75	5G-P28-1187VB
1,230	1,375	31,24	34,93	5G-P28-1250WB
1,355	1,500	34,42	38,10	5G-P28-1375WC
1,480	1,625	37,59	41,28	5G-P28-1500WD
1,605	1,750	40,77	44,45	5G-P28-1625WD
1,730	1,875	43,94	47,63	5G-P28-1750WE
1,855	2,000	47,12	50,80	5H-P28-1875WE
1,980	2,125	50,29	53,98	5H-P28-2000WF
2,105	2,250	53,47	57,15	5H-P28-2125WF
2,230	2,375	56,64	60,33	5H-P28-2250WF
2,355	2,500	59,82	63,50	5H-P28-2375WG
2,480	2,625	62,99	66,68	5H-P28-2500WG
2,605	2,750	66,17	69,85	5K-P28-2625SC
2,730	2,875	69,34	73,03	5K-P28-2750SC
2,855	3,000	72,52	76,20	5K-P28-2875SC
2,980	3,125	75,69	79,38	5K-P28-3000SC
3,105	3,250	78,87	82,55	5K-P28-3125SD
3,230	3,375	82,04	85,73	5K-P28-3250SD
3,355	3,500	85,22	88,90	5K-P28-3375SD
3,480	3,625	88,39	92,08	5K-P28-3500SD
3,605	3,750	91,57	95,25	5K-P28-3625SD
3,730	3,875	94,74	98,43	5K-P28-3750SD
3,855	4,000	97,92	101,60	5K-P28-3875SD
3,980	4,125	101,09	104,78	5K-P28-4000SD
4,105	4,250	104,27	107,95	5K-P28-4125SD
4,230	4,375	107,44	111,13	5K-P28-4250SD
4,355	4,500	110,62	114,30	5K-P28-4375SD
4,480	4,625	113,79	117,48	5K-P28-4500SD
4,605	4,750	116,97	120,65	5K-P28-4625SD
4,730	4,875	120,14	123,83	5K-P28-4750SD
4,855	5,000	123,32	127,00	5K-P28-4875SD
4,980	5,125	126,49	130,18	5K-P28-5000SD
5,105	5,250	129,67	133,35	5K-P28-5125SD
5,230	5,375	132,84	136,53	5K-P28-5250SD
5,355	5,500	136,02	139,70	5K-P28-5375SD
5,480	5,625	139,19	142,88	5K-P28-5500SD
5,605	5,750	142,37	146,05	5K-P28-5625SD
5,730	5,875	145,54	149,23	5K-P28-5750SD
5,855	6,000	148,72	152,40	5K-P28-5875SD

Ø 6,22 bis 7,82mm

rathone Y8 Hondorne

Hondorne mit 19mm Schleiflänge und 50,8mm Schaftlänge

69,8mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

2,3mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,245	0,250	6,22	6,35	Y8-245B + Endung H, S oder B
0,250	0,255	6,35	6,48	Y8-250B
0,255	0,260	6,48	6,60	Y8-255B
0,260	0,265	6,60	6,73	Y8-260B
0,265	0,270	6,73	6,86	Y8-265B
0,270	0,275	6,86	6,99	Y8-270B
0,275	0,280	6,99	7,11	Y8-275B
0,280	0,285	7,11	7,24	Y8-280B
0,285	0,290	7,24	7,37	Y8-285B
0,290	0,295	7,37	7,49	Y8-290B
0,295	0,300	7,49	7,62	Y8-295B
0,300	0,308	7,62	7,82	Y8-300B

Ø 6,22 bis 7,82mm

rathone YY8 Hondorne

lange Hondorne mit 34,9mm Schleiflänge und 50,8mm Schaftlänge

85,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

2,3mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,245	0,250	6,22	6,35	YY8-245B + Endung H, S oder B
0,250	0,255	6,35	6,48	YY8-250B
0,255	0,260	6,48	6,60	YY8-255B
0,260	0,265	6,60	6,73	YY8-260B
0,265	0,270	6,73	6,86	YY8-265B
0,270	0,275	6,86	6,99	YY8-270B
0,275	0,280	6,99	7,11	YY8-275B
0,280	0,285	7,11	7,24	YY8-280B
0,285	0,290	7,24	7,37	YY8-285B
0,290	0,295	7,37	7,49	YY8-290B
0,295	0,300	7,49	7,62	YY8-295B
0,300	0,308	7,62	7,82	YY8-300B

Ø 7,82 bis 9,40mm

rathone Y10 Hondorne

Hondorne mit 19mm Schleiflänge und 50,8mm Schaftlänge

69,8mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

2,3mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,308	0,316	7,82	8,03	Y10-308B + Endung H, S oder B
0,316	0,323	8,03	8,20	Y10-316B
0,323	0,331	8,20	8,41	Y10-323B
0,331	0,339	8,41	8,61	Y10-331B
0,339	0,347	8,61	8,81	Y10-339B
0,347	0,354	8,81	8,99	Y10-347B
0,354	0,362	8,99	9,19	Y10-354B
0,362	0,370	9,19	9,40	Y10-362B

Ø 7,82 bis 9,40mm

rathone YY10 Hondorne

lange Hondorne mit 34,9mm Schleiflänge und 50,8mm Schaftlänge

85,7mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

2,3mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,308	0,316	7,82	8,03	YY10-308B + Endung H, S oder B
0,316	0,323	8,03	8,20	YY10-316B
0,323	0,331	8,20	8,41	YY10-323B
0,331	0,339	8,41	8,61	YY10-331B
0,339	0,347	8,61	8,81	YY10-339B
0,347	0,354	8,81	8,99	YY10-347B
0,354	0,362	8,99	9,19	YY10-354B
0,362	0,370	9,19	9,40	YY10-362B

Ø 9,40 bis 12,57mm

rathone **Y12** Hondorne

Hondorne mit 31,7mm Schleiflänge und 50,8mm Schaftlänge

82,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

3,1mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,370	0,385	9,40	9,78	Y12-370B + Endung H, S oder B
0,385	0,400	9,78	10,16	Y12-385B
0,400	0,416	10,16	10,57	Y12-400B
0,416	0,432	10,57	10,97	Y12-416B
0,432	0,447	10,97	11,35	Y12-432B
0,447	0,463	11,35	11,76	Y12-447B
0,463	0,479	11,76	12,17	Y12-463B
0,479	0,495	12,17	12,57	Y12-479B

Ø 9,40 bis 12,57mm

rathone **YY12** Hondorne

lange Hondorne mit 57,1mm Schleiflänge und 44,4mm Schaftlänge

101,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

3,1mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,370	0,385	9,40	9,78	YY12-370B + Endung H, S oder B
0,385	0,400	9,78	10,16	YY12-385B
0,400	0,416	10,16	10,57	YY12-400B
0,416	0,432	10,57	10,97	YY12-416B
0,432	0,447	10,97	11,35	YY12-432B
0,447	0,463	11,35	11,76	YY12-447B
0,463	0,479	11,76	12,17	YY12-463B
0,479	0,495	12,17	12,57	YY12-479B

Ø 12,57 bis 15,72mm

rathone **Y16** Hondorne

Hondorne mit 41,2mm Schleiflänge und 60,3mm Schaftlänge

101,5mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

3,9mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,495	0,526	12,57	13,36	Y16-495B + Endung H, S oder B
0,526	0,557	13,36	14,15	Y16-526B
0,557	0,588	14,15	14,94	Y16-557B
0,588	0,619	14,94	15,72	Y16-588B

Ø 12,57 bis 15,72mm

rathione **YY16** Hondorne

lange Hondorne mit 76,2mm Schleiflänge und 53,9mm Schaftlänge
 130,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 3,9mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,495	0,526	12,57	13,36	YY16-495B + Endung H, S oder B
0,526	0,557	13,36	14,15	YY16-526B
0,557	0,588	14,15	14,94	YY16-557B
0,588	0,619	14,94	15,72	YY16-588B

Ø 15,72 bis 19,68mm

rathione **Y20** Hondorne

Hondorne mit 47,6mm Schleiflänge und 63,5mm Schaftlänge
 111,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 5,5mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,650	15,72	16,51	Y20-619B + Endung H, S oder B
0,650	0,681	16,51	17,30	Y20-650B
0,681	0,713	17,30	18,11	Y20-681B
0,713	0,744	18,11	18,90	Y20-713B
0,744	0,775	18,90	19,69	Y20-744B

Ø 19,69 bis 25,25mm

rathione **AAY20** Hondorne

Hondorne mit 47,6mm Schleiflänge und 63,5mm Schaftlänge
 111,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 5,5mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,775	0,806	19,69	20,47	AAY20-775B + Endung H, S oder B
0,806	0,838	20,47	21,29	AAY20-806B
0,838	0,869	21,29	22,07	AAY20-838B
0,869	0,900	22,07	22,86	AAY20-869B
0,900	0,931	22,86	23,65	AAY20-900B
0,931	0,962	23,65	24,43	AAY20-931B
0,962	0,994	24,43	25,25	AAY20-962B

Ø 15,72 bis 25,25mm

rathone **YY24** Hondorne

lange Hondorne mit 101,6mm Schleiflänge und 101,6mm Schaftlänge

203,2mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

5,5mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,619	0,650	15,72	16,51	YY24-619B + Endung H, S oder B
0,650	0,681	16,51	17,30	YY24-650B
0,681	0,713	17,30	18,11	YY24-681B
0,713	0,744	18,11	18,90	YY24-713B
0,744	0,775	18,90	19,69	YY24-744B
0,775	0,806	19,69	20,47	YY24-775B
0,806	0,838	20,47	21,29	YY24-806B
0,838	0,869	21,29	22,07	YY24-838B
0,869	0,900	22,07	22,86	YY24-869B
0,900	0,931	22,86	23,65	YY24-900B
0,931	0,962	23,65	24,43	YY24-931B
0,962	0,994	24,43	25,25	YY24-962B

Ø 25,20 bis 34,93mm

rathone **Y32** Hondorne

Hondorne mit 60,3mm Schleiflänge und 61,9mm Schaftlänge

und auswechselbaren Führungshuhen

122,2mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

7,9mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
1,000	1,062	25,40	26,97	Y32-1000PB + Endung B oder H
1,062	1,125	26,97	28,58	Y32-1062PB
1,125	1,187	28,58	30,15	Y32-1125PB
1,187	1,250	30,15	31,75	Y32-1187PC
1,250	1,312	31,75	33,32	Y32-1250PC
1,312	1,375	33,32	34,93	Y32-1312PC

Ø 25,25 bis 31,50mm

ratiohone **YY32** Hondorne
 lange Hondorne mit 123,8mm Schleiflänge und 79,3mm Schaftlänge
 und integrierten Führungsschuhen
 203,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 7,9mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
0,994	1,025	25,25	26,04	YY32-994B + Endung B oder H
1,025	1,056	26,04	26,82	YY32-1025B
1,056	1,088	26,82	27,64	YY32-1056B
1,088	1,119	27,64	28,42	YY32-1088B
1,119	1,150	28,42	29,21	YY32-1119B
1,150	1,181	29,21	30,00	YY32-1150B
1,181	1,212	30,00	30,78	YY32-1181B
1,212	1,240	30,78	31,50	YY32-1212B

Ø 31,50 bis 38,10mm

ratiohone **YY32** Hondorne
 lange Hondorne mit 123,8mm Schleiflänge und 79,3mm Schaftlänge
 und auswechselbaren Führungsschuhen
 203,1mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 7,9mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
1,240	1,312	31,50	33,32	YY32-1250TTA + Endung B oder H
1,302	1,375	33,07	34,93	YY32-1312TTA
1,365	1,437	34,67	36,50	YY32-1375TTA
1,427	1,500	36,25	38,10	YY32-1437TTA

Ø 34,67 bis 44,45mm

ratiohone **Y44** Hondorne
 Hondorne mit 68,2mm Schleiflänge und 74,6mm Schaftlänge
 und auswechselbaren Führungsschuhen
 142,8mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 9,5mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
1,365	1,500	34,67	38,10	Y44-1375PD + Endung B oder H
1,490	1,625	37,85	41,28	Y44-1500PD
1,615	1,750	41,02	44,45	Y44-1625PD

Ø 37,85 bis 65,07mm

ratiohone **YY48** Hondorne

lange Hondorne mit 149,2mm Schleiflänge und 104,7mm Schaftlänge
und auswechselbaren Führungsschuhen

253,9mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

19mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
1,490	1,562	37,85	39,67	YY48-1500TTB + Endung B oder H
1,552	1,625	39,42	41,28	YY48-1562TTB
1,615	1,687	41,02	42,85	YY48-1625TTB
1,677	1,750	42,60	44,45	YY48-1687TTB
1,740	1,812	44,20	46,02	YY48-1750TTB
1,802	1,875	45,77	47,63	YY48-1812TTB
1,865	1,937	47,37	49,20	YY48-1875TTB
1,927	2,000	48,95	50,80	YY48-1937TTB
1,990	2,062	50,55	52,37	YY48-2000TTC
2,052	2,125	52,12	53,98	YY48-2062TTC
2,115	2,187	53,72	55,55	YY48-2125TTC
2,177	2,250	55,30	57,15	YY48-2187TTC
2,240	2,312	56,90	58,72	YY48-2250TTC
2,302	2,375	58,47	60,33	YY48-2312TTC
2,365	2,437	60,07	61,90	YY48-2375TTC
2,427	2,500	61,65	63,50	YY48-2437TTC
2,490	2,562	63,25	65,07	YY48-2500TTC

Ø 44,20 bis 57,15mm

ratiohone **Y56** Hondorne

Hondorne mit 80,1mm Schleiflänge und 86,5mm Schaftlänge
und auswechselbaren Führungsschuhen

166,6mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)

12,7mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
1,740	1,875	44,20	47,63	Y56-1750PE + Endung B oder H
1,865	2,000	47,37	50,80	Y56-1875PE
1,990	2,125	50,55	53,98	Y56-2000PE
2,115	2,250	53,72	57,15	Y56-2125PE

Ø 56,90 bis 69,85mm

ratiohone Y72 Hondorne
 Hondorne mit 91,2mm Schleiflänge und 100mm Schaftlänge
 und auswechselbaren Führungsschuhen
 191,2mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 15,8mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
2,240	2,375	56,90	60,33	Y72-2250PF + Endung B oder H
2,365	2,500	60,07	63,50	Y72-2375PF
2,490	2,625	63,25	66,68	Y72-2500PF
2,615	2,750	66,42	69,85	Y72-2625PF

Ø 69,60 bis 82,55mm

ratiohone Y88 Hondorne
 Hondorne mit 114,3mm Schleiflänge und 101,6mm Schaftlänge
 und auswechselbaren Führungsschuhen
 215,9mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 19mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
2,740	2,875	69,60	73,03	Y88-2750PG + Endung B oder H
2,865	3,000	72,77	76,20	Y88-2875PG
2,990	3,125	75,95	79,38	Y88-3000PG
3,115	3,250	79,12	82,55	Y88-3125PG

Ø 82,30 bis 98,43mm

ratiohone Y104 Hondorne
 Hondorne mit 114,3mm Schleiflänge und 130,1mm Schaftlänge
 und auswechselbaren Führungsschuhen
 244,4mm Gesamtlänge des Werkzeugs (max. Hontiefe von einer Seite)
 25,4mm max. Keilnutbreite

von Inch	bis Inch	von mm	bis mm	Bezeichnung des Hondorns
3,240	3,375	82,30	85,73	Y104-3250PH + Endung B oder H
3,365	3,500	85,47	88,90	Y104-3375PH
3,490	3,625	88,65	92,08	Y104-3500PH
3,615	3,750	91,82	95,25	Y104-3625PH
3,740	3,875	95,00	98,43	Y104-3750PH